



NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU TEATRU LALKI I AKTORA W ŁOMŻY - ROBOTY MALARSKIE, WYMIANA ROLET I ŻALUZJI
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Łomża, Plac Niepodległości 14
KATEGORIA OBIEKTU	IX
- jednostka ewidencyjna	206201_1 Łomża
- obręb ewidencyjny	206201_1.0001 Łomża
- numery działek	dz. nr 11059
IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ADRES	TEATR LALKI I AKTORA W ŁOMŻY Plac Niepodległości 14 18-400 Łomża

ZAKRES OPRACOWANIA	FUNKCJA PROJEKTOWA	TYTUŁ/IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEN	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
ARCHITEKTURA, ZAGOSPODAROWANIE	PROJEKTANT spec. uprawnień numer upr.	mgr inż. arch. Andrzej Popławski architektoniczna do projektowania bez ograniczeń UAN.II.7342-122/94	06.05.2024 r.	

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
2. OPIS ROBÓT REMONTOWYCH
3. DANE MATERIAŁOWE

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

INWENTARYZACJA

1. Rzut piwnic rys. I.01.1
2. Rzut parteru rys. I.01.2
3. Rzut piętra I, wieża rys. I.01.3

PROJEKT

1. Rzut piwnic rys. A.02.1
2. Rzut parteru rys. A.02.2
3. Rzut piętra I, wieża rys. A.02.3
4. Widoki ścian - hol rys. A.03.1
5. Widoki ścian - kawiarnia rys. A.03.2
6. Wykaz drzwi rys. A.04.1

CZĘŚĆ OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest remont wnętrza w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży przy Placu Niepodległości 14 na działce nr 11059, 11058/7.

2. OPIS ROBÓT REMONTOWYCH

Zakres robót obejmuje:

- malowanie ścian i sufitów
- malowanie drzwi wewnętrznych
- malowanie pochwyków balustrad
- malowanie grzejników na sali widowiskowej
- wymianę rolet i żaluzji okiennych
- montaż zestawu otwieracza do naświetla okiennego

3. DANE MATERIAŁOWE

3.1. Malowanie ścian i sufitów

- ściany w przestrzeniach ogólnodostępnych malowane farbą lateksową plamoodporną, ceramiczną np. TIKKURILA CERAMIC SUPER MATT 3
- ściany w toaletach i pokojach biurowych malowane farbą lateksową np. TIKKURILA OPTIVA 20
- sufity malowane farbą lateksową antyrefleksyjną, wodorozcieńczalną, głęboko matową np. TIKKURILA ANTI-REFLEX WHITE 2
- ściany piwnic malowane farbą akrylową do wnętrz zawierającą środek biobójczy np. TIKKURILA LUJA 7

3.2. Malowanie drzwi, balustrad i grzejników

- farba TIKKURILA EVERAL AQUA MATT 10
- starą powłokę malarską na balustradach należy przeszlifować i zmyć. W razie potrzeby zagruntować farbą TIKKURILA AQUA PRIMER

3.3. Rolety żaluzje okienne

3.3.1. Rolety okienne: ROLETA 1, 2, 4

- wolnowiszące, materiałowe, przyciemniające,
- montaż – do ściany
- kolor mechanizmów mocujących – szary lub w kolorze okna,
- typ łańcuszka – grafitowy
- dane techniczne materiału:
 - refleksja – 12%
 - absorpcja – 85%
 - transmisja – 3%
 - skład materiału – 100% poliester
 - gramatura materiału – 175g/m²
 - grubość materiału – 0,4 mm
- kolory materiału:

ROLETA 1 – Soft 2307

ROLETA 2, ROLETA 4 – Soft 2613

3.3.2. Rolety okienne: ROLETA 3

- wolnowisząca, materiałowa, zaciemniająca 100%, termoizolacyjna
- montaż – do ściany
- kolor mechanizmów mocujących – szary,
- typ łańcuszka – grafitowy
- dane techniczne materiału:
 - refleksja – 72%
 - absorpcja – 28%
 - transmisja – 0%
 - skład materiału – 100% poliester
 - gramatura materiału – 390 g/m²
 - grubość materiału – 0,2 mm
- kolor materiału - Klasyczna popiel

3.3.2. Żaluzje pionowe: WERTIKAL 1

- vertical o szer. 127 mm
- wolnowiszące, materiałowe, przyciemniające,
- montaż – do sufitu
- kolor mechanizmów mocujących – biały
- dane techniczne materiału:
 - refleksja – 55%
 - absorpcja – 29%
 - transmisja – 21%
 - skład materiału – 100% poliester
 - gramatura materiału – 210g/m²
 - grubość materiału – 0,3 mm
- kolor materiału - granatowy

mgr inż. arch. ANDRZEJ POPŁAWSKI
UAN.II.7342-122/94